



TIPO	DESCRIZIONE	PESO	
TESTATA TRINCIANTE DA 800mm	Consigliata per escavatori da 15 Q.li a 25 Q.li . 36 coltelli polivalenti mod. pesante con cavallotto (N°3 Per ogni supporto), intercapedine interna con doppio rinforzo, rullo di appoggio con raschietto, fissaggio sella registrabile in più posizioni, motore bidirezionale CASAPPA in ghisa con drenaggio interno, tubazioni da ½ pollice L=1500mm, sella standard su misura con 2 perni.	85 kg Sella esclusa	
TESTATA TRINCIANTE DA 1000mm	Consigliata per escavatori da 30 Q.li a 50 Q.li 48 coltelli polivalenti mod. pesante con cavallotto (N°3 Per ogni supporto), intercapedine interna con doppio rinforzo, rullo di appoggio con raschietto, fissaggio sella registrabile in più posizioni, motore bidirezionale CASAPPA in ghisa con drenaggio interno, tubazioni da ½ pollice L=1800mm, sella standard su misura con 2 perni.	150 kg Sella esclusa	
ROTORE SEMIFORESTALE	Rotore semiforestale con 28 martelli.	/	
SELLA CON ATTACCO RAPIDO	Su misura secondo la tipologia di attacco	/	



TABELLA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE TESTATE TRINCIANTI					
	LARGHEZZA PROFONDITA' ALTEZZA (mm)	PORTATA OLIO RICHIESTA (Lt/min)	NUMERO GIRI MAX (RPM)	PRESSIONE MASSIMA (bar)	CILINDRATA MOTORE IDRAULICO (Cm ³)
Modello 800mm	940	20	3500	300	6
Larghezza	610	25	3500	300	8
Altezza Max	440	30	3500	300	11.2
Modello 1000mm	1250	40-45	3500	300	14
Larghezza	610	50-55	3000	300	16
Altezza Max	450	55-65	3000	300	20

METALMECCANICA AFB

Via San Frediano, 1 – 52035 – MONTERCHI (AR) ITALY

Tel/Fax: +39 0575.70338 - Cell: +39 338.4856681 - +39 338.4438739 – P.IVA 01730990510

WEB www.metalmeccanica-afb.com Mail: info@metalmeccanica-afb.com